



## P 119 W<sup>®</sup>

Aramidähnliche Faser mit PTFE vorimprägniert und mit silikonfreiem Gleitmittelzusatz versiegelt.

---

**Artikelnummer:** P 119 W

**Kategorien:** Dichtungstechnik, Spezial-Packung,  
Stoffbuchspackungen

## Beschreibung

### Aufbau

Aramidähnliche Faser mit PTFE vorimprägniert und mit silikonfreiem Gleitmittelzusatz versiegelt. Schlauch aus Silikon, EPDM oder Viton als elastischer Kern zum Ausgleich bei unrundlaufenden Wellen. Ab 15 mm Vierkant lieferbar.




Dichte: 1,45 g/cm<sup>3</sup>

Farbe: weiß

### Besondere Merkmale:

- Hohe Querschnittsdichte und Strukturfestigkeit, dabei elastisch und anschmiegsam
- Wellenschonend durch gute Gleiteigenschaften
- Saubere Packung, die dort eingesetzt wird, wo auf Medienverunreinigung geachtet werden muss
- Hohe Festigkeit bei abrasiven Medien
- Sehr gut geeignet für Mischer, Filter, Knetter, Trockner, Refiner, Rührwerke und langsam laufende Wellen



			
t (°C)		-50	+150
Pü (bar)	25	-	-
VG (m/s)	20	-	-
ph		1-13	

\* empfohlene max. Praxiseinsatzdaten