



## P 121 K

Kombinationsgeflecht aus PTFE-Garn mit Gleitmittel und zwei speziellen Aramidsorten als Kantenverstärkung.

**Artikelnummer:** P 121 K

**Kategorien:** [Dichtungstechnik](#), [PTFE-Packung](#), [Stoffbuchspackungen](#)

## Beschreibung

### Aufbau




Kombinationsgeflecht aus PTFE-Garn mit Gleitmittel und zwei speziellen Aramidsorten als Kantenverstärkung.

Dichte: 1,50 g/cm<sup>3</sup>

Farbe: gelb-weiß

### Besondere Merkmale:

- Durch spezielle Einlaufschmiermittel-Kombination und Flechtung, auf dafür geeigneten Maschinen, bleibt die bauchige Form auch nach dem Verbrauch der Gleitmittel erhalten und wirkt verschleißmindernd
- Saubere Packung, die überall dort eingesetzt wird, wo abrasive Stoffe im Medium eine verstärkte Packung erfordern
- Formstabilität und Extrusionssicherheit durch Zugankertechnik

			
t (°C)	-100	+280 (+200*)	
Pü (bar)	25 (20*)	500	250
VG (m/s)	20 (15*)	2	-
ph		2-12	

\* empfohlene max. Praxiseinsatzdaten

