



P 122 K

Kombinationsgeflecht aus graphitinkorporierter PTFE-Lauffläche mit zwei speziellen Aramidsorten als Kantenverstärkung und Spezialimprägnierung.

Artikelnummer: P 122 K

Kategorien: Dichtungstechnik, Spezial-Packung,
Stoffbuchspackungen

Beschreibung

Aufbau

Kombinationsgeflecht aus graphitinkorporierter PTFE-Lauffläche mit zwei speziellen Aramidsorten als Kantenverstärkung und Spezialimprägnierung.




Dichte: 1,45 g/cm³

Farbe: gelb-schwarz

Besondere Merkmale:

- Universal verwendbar
- Höchste Temperaturbeständigkeit
- Äußerst elastisch, gute Rückstellfähigkeit
- Kompakt und thermisch gut leitfähig
- Selbstschmierend, gut für Pumpen geeignet
- Niedrige Reibung, deshalb nur geringe Verstellkräfte in Armaturen



| |  |  |  |
|----------|---|--|---|
| t (°C) | -100 | +280 (+200*) | |
| Pü (bar) | 25 (20*) | 250 | 150 |
| VG (m/s) | 20 | 3 | - |
| ph | | 2-12 | |

* empfohlene max. Praxiseinsatzdaten