

P 124

Para-Aramidfaserpackung mit PTFE vorimprägniert und während des Flechtens nochmals durchgehend porenfrei mit PTFE-Hochleistungs-schmiermittel versiegelt.

Artikelnummer: P 124

Kategorien: Dichtungstechnik, Stoffbuchspackungen,
Verschleißfeste-Packung

Beschreibung

Aufbau

Para-Aramidfaserpackung mit PTFE vorimprägniert und während des Flechtens nochmals durchgehend porenfrei mit PTFE-Hochleistungs-schmiermittel versiegelt.




Dichte: 1,25 g/cm³

Farbe: gelb

Besondere Merkmale:

- Volumenstabil, druckstabil, silikonfrei, bedingt einsetzbar auch für Armaturenanwendungen
- Hohe Dichtigkeit, gut bei auskristallisierenden Medien
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis; damit eine Allroundpackung
- Hohe Verschleißfestigkeit auch bei abrasiven Medien oder wahlweise als Vorlagerung verwendbar
- Reibungsarm durch hohen PTFE-Anteil und speziellen Faseraufbau



			
t (°C)	-100	+280 (+200*)	
Pü (bar)	25	100	100
VG (m/s)	20	2	-
ph		2-12	

* empfohlene max. Praxiseinsatzdaten