



Rotationsdichtungen

Artikelnummer: Rotationsdichtungen
























Kategorien: Dichtungstechnik, Wellendichtung

Beschreibung





Rotationsdichtungen

Profil	Typ	Standardwerkstoff	Druck [bar]	Temperatur [°C]	Gleitgeschwindigkeit [m/sec]
	RAT	NBR FKM	0,5 0,5	-30 bis 100 -30 bis 200	12 12
	RAOT	NBR FKM	- -	-30 bis 100 -30 bis 200	6 6
	RAST	NBR FKM	0,5 0,5	-30 bis 100 -30 bis 200	12 12
	RBT	NBR FKM	0,5 0,5	-30 bis 100 -30 bis 200	12 12
	RBOT	NBR FKM	- -	-30 bis 100 -30 bis 200	6 6
	RBST	NBR FKM	0,5 0,5	-30 bis 100 -30 bis 200	12 12
	RCT	NBR FKM	0,5 0,5	-30 bis 100 -30 bis 200	12 12
	RCST	NBR FKM	0,5 0,5	-30 bis 100 -30 bis 200	12 12
	RADT	NBR FKM	0,5 0,5	-30 bis 100 -30 bis 200	20 25
	RCPT	PTFE	10	-80 bis 200	30
	RT01	PU/POM NBR/POM FKM/PGM	0,5 0,5 0,5	-30 bis 100 -25 bis 100 -20 bis 200	5 10 15
	RT10A	PTFE PGM	0,5 0,5	-200 bis 260 -200 bis 260	15 15
	RT02	PU/POM NBR/POM FKM/PGM	0,5 0,5 0,5	-30 bis 100 -25 bis 100 -20 bis 210	5 10 15
	RT02A	PTFE PGM	0,5 0,5	-200 bis 260 -200 bis 260	15 15
	RT08	NBR FKM	- -	-25 bis 100 -20 bis 200	10 10
	RT03	PU NBR/POM	400 250	-30 bis 100 -25 bis 100	0,2 0,2
	RT04	PU NBR	160 100	-30 bis 105 -25 bis 100	0,2 0,2
	RT05	PU NBR	160 100	-30 bis 105 -25 bis 100	0,2 0,2
	RT08	PB, PK, PGM, PT, PEK/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/FKM	350 350	-25 bis 100 -20 bis 210	2 2
	RT09	PB, PK, PGM, PT, PEK/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/FKM	350 350	-25 bis 100 -20 bis 210	2 2
	RT10	PB, PK, PGM, PT, PEK/NBR PB, PK, PGM, PT, PEK/FKM	350 350	-25 bis 100 -20 bis 210	2 2
	RT19A	PGM/ 1.4310	150	-200 bis 260	2
	KT19A	PGM/ 1.4310	150	-200 bis 260	2

