



TC 161



TC 161-Langzeit-Hochdruckfett

Dieses Mehrzweckfett bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es ist wasserabweisend und enthält Rost- und Alterungsinhibitoren.

Artikelnummer: TC 161-Langzeit-Hochdruckfett
Kategorien: Chemische Wartungsprodukte, Schmierfette

Beschreibung

Dieses Mehrzweckfett bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es ist wasserabweisend und enthält Rost- und Alterungsinhibitoren. Die Konsistenz ist weich und geschmeidig. TC 161 hat ein hohes Lasttragsvermögen und eignet sich besonders für Wälzlager die unter hoher Belastung stehen. Es erfüllt alle Anforderungen, die ein Fett für Industrieanlagen einschließlich Papiermaschinen, Zementmühlen und Walzwerke aufweisen sollte.

- **Geeignet für Zentralschmiersysteme**
- **Mischbar mit allen Seifen- und organisch verdickten Schmierfetten**
- **Temperaturbeständig von -30 °C bis +180 °C (kurzzeitig bis +200 °C)**

Technische Daten:

- Walkpenetration ISO 2137: 325
- Konsistenzklasse DIN 51818: 1
- Verseifungsart: Polyurea Komplex
- Tropfpunkt °C: 250
- Timken-Gutlast (lbs.): 60

Liefermenge:

- **400 g** Kartusche (1 Stk./VE)